

Delta

Nos plafonniers au DEL incorporent la technologie «Edge Lit», éliminant ainsi les points chauds et l'éblouissement. Avec les 4 formats offerts, toutes les applications sont couvertes.

AMÉLIORÉ



JA8
CERTIFIÉ*



*Modèles CFLEDR06, CFLEDR10 et CFLEDR14 uniquement

Modèle	Taille	Watts	Lumens livrés	IRC	T° Couleur	Tension
CFLEDR06-CC	6"	11 W	700 lm	90	2700, 3000, 3500, 4000, 5000 K	120 V
CFLEDR10-CC	10"	17 W	1200 lm			
CFLEDR14-CC	14"	26 W	1700 lm			
CFLEDR18-CC	18"	30 W	2100 lm			

Caractéristiques

Plus de 50 000 heures de durée de vie
CCT sélectionnables à l'aide d'un commutateur: 2700K/ 3000K/ 3500K/ 4000K/ 5000K

Transformateur graduable intégré

Se monte sur une boîte de jonction octogonale de 4"

Convient aux endroits mouillés

Convient aux endroits extérieurs sur les plafonds couverts uniquement

Certifié JA8

Température idéale d'opération :

-20° à 40°C

Veuillez vous référer à notre site internet pour la liste des gradateurs compatibles

Garantie de 5 ans

Finis


- **BK** Noir
- **GD** Or (Modèles de 6, 10 et 14 pouces seulement)
- **SN** Nickel satiné
- **WH** Blanc

Note


D'autres températures de couleur, couleurs de finition et options de tension sont disponibles, mais peuvent nécessiter des quantités de commande minimales (QCM) et des délais de livraison plus longs. Veuillez contacter votre représentant DALIS pour plus d'informations.




CFLEDR06-CC



CFLEDR10-CC



CFLEDR14-CC



CFLEDR18-CC

